



X50 シリーズクイックガイド【日本語】

Shuttle®


前面/背面/側面 各部説明



- 01 ウェブカメラ
- 02 マイク
- 03 タッチパネルディスプレイ
- 04 ハードディスクドライブLED
- 05 ボリューム調整LED
- 06 画面の明るさ調整LED
- 07 ライトバー調整LED
- 08 WiFi LED
- 09 ステレオスピーカー




- 10 VGAポート
- 11 プリンターポート(X50のみ)
- 12 COMポート(X50のみ)
- 13 スタンド/ハンドル
- 14 USBポート
- 15 DCIN接続部
- 16 UP/DOWNボタン
- 17 セットアップセレクションボタン
- 18 スタイラスペン
- 19 電源ボタン



- 20 4 in 1 メモリーカードリーダー
- 21 USBポート
- 22 オーディオ入力端子
- 23 オーディオ出力端子
- 24 マイク入力端子
- 25 LANポート
- 26 Kensington® ロックポート

X50本体の置き方と運び方




■ X50の置き方、及び運び方は以下の手順を参照ください:


X50本体を、テーブルのような平面の場所に置き、本体を片手で支えながら、図1のようにX50を立ててください。スタンド/ハンドルを取り出し、図2の状態になるように本体を立ててください。すると、使用しやすい快適な角度に調整することができます(図2を参照)。X50を運ぶ、または、移動させる際には、図3のようにスタンド/ハンドルを本体上部までもっていき、スタンド/ハンドルが安定した状態を確認し、持ち上げて運んでください。

電源の入れ方

- 以下の図にある電源接続のステップ1~3に従いACアダプターとをDCINジャックに接続してください。確認後、④のPower Switchを押してください。



タッチパネルの使い方



- X50は、簡単なタッチパネル機能を搭載しており、デジタルライフを味わうことができます。数回、画面をタッチする、または、スタイラスペンを使用することで、デジタルライフが身近なものになります。X50は、画面にタッチすることで、マウスの役割もする楽しい機能も備えています。

- タッチ = マウスの左クリック
- タッチして止まる = マウスの右クリック

タッチスクリーンのクリーニング方法


- 以下の手順で、コンピュータ画面をクリーニングしてください:

本体の電源を切り、本体に接続しているすべてのケーブルをはずしてください。
湿気を含み、汚れのない、やわらかく、糸くずの出ない布を使って、やさしく本体画面の表面をふき取ってください。
画面へ、直接、液体状のスプレーをかけないでください。


4Points Calibrationについて

- X50は、screen calibration program を使うと、スクリーンパネルで正しい4ポイント校正をすることができます。


スタートボタンをクリック、すべてのプログラム→eGalax Touch→Configure Utility の順で開いてください。その中にある Tools タブを選択、4Points Calibration をクリックします。




- ターゲットの中心をタッチし、押さえてください。四隅繰り返しってください。すると、画面が自動的に調整します。



- 4Points Calibration を完了後、画面上のOKボタンを押す



VESAをウォールに取り付ける場合



- X50をウォールに取り付ける場合、X50本体の裏、一番上にある"Shuttle"と刻印のあるカバーを外してください。スタンドマウントにある4本のネジを外し、スタンドを外してください。通常のVESA規格であれば簡単にウォールへ取り付けすることができます。取り付けの前にウォールやアームの取り付けキットの説明書をご参照ください。

注: X50は、VESA互換100mm×100mm ウォール/アームブラケットを使用すると取り付けられます。

セーフティーインフォメーション

Shuttle X50 をセットアップする前に、以下の注意事項をよく読んでください。

注意

電源ケーブルを踏まないようにしてください。
製品を分解及び改造された場合は、保障対象外となります。お気をつけ下さい。

注意

バッテリーの設置を誤ると、暴発の危険があります。設置の際は、生産者の指示通り、同製品の使用を推奨します。

LCDの明るさと音量、ライトバーの明るさの調整方法

- セットアップセレクションボタンを押すと、LCD の明るさや音量、ライトバーの明るさ調整をすることができます。UP/DOWN ボタンを使うことで、明るさや音量、ライトバーの明るさの調整をすることができます。(下の図を参照)

