



Packungsinhalt / Produktübersicht

RS-232	RS-485	WG. In	WG. Out	Relay 0	Relay 1	Digital IN	DC IN
T R G + -	D0 D1	D0 D1	N.O. G N.C. N.O. G N.C.	I0 I1 G	+12V GND		

A BR06
B Kurzanleitung
C Schraube für den VESA-Halter x4
D Torx T6 Schraubendreher
E 2-polige Phoenix Schraubklemme
F 18-polige Phoenix Schraubklemme

01 Betriebsanzeige-LED
02 Mikrofon
03 LCD Display (Single touch)
04 Farbkamera
05 Kontaktloses Kartenlesegerät
06 Infrarot LED
07 Fingerabdruckscanner
08 Infrarotkamera
09 Lautsprecher
10 (DC-IN) Eingang zur Spannungsversorgung
11 2-poliger DC-IN Anschluss
12 18-polige Schraubklemme
13 Netzwerk-Anschluss
14 Reset-Button
15 USB 2.0 Anschluss

USB-Gerät verbinden

1. Entfernen Sie zunächst die Schraube (siehe Bild).

2. Öffnen Sie die Abdeckung und stecken Sie das USB-Gerät ein.

USB 2.0 Anschluss

Verwenden des Touchscreens

Ihr Finger ersetzt die Eingabegeräte und macht die Bedienung des BR06 wunderbar einfach.

Einschalten des Systems

Folgen Sie der Methode 1 oder Methode 2, um die DC-Spannungsversorgung anzuschließen. Danach startet das System automatisch.

■ Methode 1: über den 2-poligen DC-IN-Schraubanschluss.

■ Methode 2: über die DC-IN-Buchse. (Optionales Netzteil PA24)

System-Reset durchführen

Während Sie den RESET-Button gedrückt halten, schalten Sie die Spannungsversorgung ein. Nach 5 Sekunden lassen Sie den Reset-Button los und das System wurde somit zurückgesetzt.

Nach 5 Sekunden

Montage mit der Wandhalterung (optionales Zubehör PV06)

■ Lieferumfang bei der optionalen Wandhalterung:

■ Folgen Sie den Schritten 1 bis 4, um das BR06 an der Wand zu befestigen.

Empfohlene Montagehöhe und Bedienabstand für das BR06

Der Benutzer sollte sich ca. 40~60 cm vor der Kamera befinden; in diesem Fall wird eine Bildhöhe von etwa 135~140 cm erfasst.

Reinigen des Bildschirms

- Beachten Sie bitte folgende Hinweise zur äußeren Reinigung dieses Gerätes:
- Schalten Sie zunächst das System ab und entfernen Sie alle Kabelverbindungen.
 - Verwenden Sie ein angefeuchtetes, weiches, fusselfreies Tuch und wischen Sie damit sanft die Oberfläche des Bildschirms.
 - Sprühen Sie niemals eine Flüssigkeit direkt auf das Gerät.

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise bevor Sie die das Shuttle BR06 in Betrieb nehmen.
- Achtung 1. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht gequetscht wird oder Gegenstände darauf abgestellt werden. Der Garantieanspruch verfällt, falls das Gerät zuvor vom Anwender geöffnet worden ist.
- Achtung 2. Es besteht Explosionsgefahr, falls die Batterie nicht ordnungsgemäß eingesetzt wird. Ersetzen Sie die Batterie nur durch den von Shuttle empfohlenen Typ oder durch ein technisch gleichwertiges Modell. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien nach den Herstelleranweisungen.