



产品概述 / 包装内容

RS-232	RS-485	WG. In	WG. Out	Relay 0	Relay 1	Digital IN	DC IN
T R G + -	D0 D1 D0 D1	N.O. G N.C. N.O. G N.C.	I0 I1 G	+12V GND			

A BR06

B 快速安装指南

C 支架螺丝 x4

D T6 螺丝起子

E 2-PIN Phoenix 接头

F 18-PIN Phoenix 接头

01 电源指示灯

02 麦克风

03 液晶屏幕 (单点触控式)

04 彩色摄像头

05 免触式卡片阅读器

06 IR 显示灯

07 指纹辨识器

08 IR 摄像头

09 喇叭

10 DC-IN 电源输入接头

11 2-PIN DC-IN 电源输入插槽

12 18-PIN 插槽

13 网络端口

14 回复初始设定按钮

15 USB 2.0 端口

连接电源与开机

参照方法1 或方法2 连接电源, 然后系统会自动运行。

■ 方法1: 连接至 2-PIN DC-IN 电源输入接头。

■ 方法2: 连接至 DC-IN 电源输入接头。(选配 PA24 配件)

系统重置

按住回复初始设定按钮并连接电源, 5秒钟后松开回复初始设定按钮, 系统开始回复初始设定。

5秒钟后

插入USB

1. 如图所示, 先将螺丝松开。

2. 打开上盖后插入USB。

吊装说明 (选配 PV06 配件)

■ 壁挂模块包装内容物

■ 参照下面步骤1~4, 将 BR06 吊挂于墙上。

如何使用触控屏幕

启动 BR06 之后, 只需用手指取代一般的鼠标光标轻触屏幕使用即可。

BR06 安装距离

BR06 视频拍摄位置涵盖 135~140 公分 高度。  
建议用户于上下 40~60 公分 处安装使用 BR06。

清洁说明

- 依照制造商建议清洁流程：
- 完全关闭系统, 并且将所有电源拆除。
  - 请使用微湿的清洁布或柔软且不起绒毛的布料轻轻地擦拭屏幕的表面。
  - 不要直接喷洒液体在屏幕表面。

安全信息

- 请在安装 BR06 前阅读以下注意安全信息。
- 注意 1. 电池如果更换不正确, 会有爆炸的危险, 请依照制造商说明书使用相同或同款式的电池, 并请依据制造商指示处理用过的电池。
- 注意 2. 使用前, 请检查各项外围设备是否都已经连接妥当再开机。请勿自行拆装维修本产品, 一经拆装, 不予保固。
- 警告使用者
- 此为甲类信息技术设备, 于居住环境中使用时, 可能会造成射频干扰, 在此种情况下, 使用者会被要求采取某些适当的对策。
- 使用过度恐伤害视力, 使用 30 分钟请休息 10 分钟。
- 未满 2 岁幼儿不看屏幕, 2 岁以上每天看屏幕不要超过 1 小时。